

SANY | 319充电版自卸车 | SYM3251ZZX1BEV



■ 外观



■ 内饰



■ 产品参数

整车参数	最大允许总质量/整备质量（kg）	25000/16050	驱动电机	电机类型	永磁同步
	整车尺寸（长*宽*高）（mm）	8680×2540×3345		额定功率/转速/扭矩（kW/r/min/N·m）	270/2242/1150
	轴距（mm）	4000+1400		峰值功率/转速/扭矩（kW/r/min/N·m）	405/3000/2400
	最小转弯直径（m）	18	底盘配置	变速箱	AMT手自一体
	最高车速（km/h）	85		前桥	汉德/神力
	最大爬坡度（瞬时，%）	≥30		后桥	汉德/神力 双联桥
	续驶里程（标载工况，km）	160-200		轮胎	12.00R20
动力电池	货箱尺寸	5600×2400×1500	补能配置	制动系统	EBS
	动力电池类型	磷酸铁锂/水冷		补能方式	双枪直流快充
	储能装置总储电量（kWh）	宁德时代350		补能时间（min）	≤90

注：由于技术不断更新进步，技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准；另，图片上的机器可能包括附加设备。

■ 八大优势



- 低能耗**
 - 制动能量回收、轻量化设计等手段降低整车能耗，运营成本低，保障客户收益
- 稳爬坡**
 - 最大功率405kw、最大扭矩2400N·m，爬坡能力超30%
- 快补能**
 - 双枪直流快充，高效补能
- 严密封**
 - 行业首创液压篷布（分体式移动硬顶盖）+充气密封+骨架式三“U”形斗，无抛洒外漏，无积料残留



- 长寿命**
 - 绿色“芯”动力，无排放升级顾虑，无强制报废风险
 - 核心三电系统防护等级IP68，防尘防水最高等级，积水、扬尘路面不短路、不漏电
 - 行业最严涉水试验、10000km山区道路试验、30000km强化道路验证，不惧复杂、恶劣路况挑战
- 多智能**
 - Truck Link车联网，配备流媒体在线监控、超大中控盲区监控、驾驶员疲劳提醒，车辆行驶安全提升30%
- 驾乘爽**
 - 四点悬浮驾驶室、高端气浮座椅、超宽卧铺、多功能方向盘、全液晶仪表、12.1寸超大中控屏、LED大灯智能开启，为您倾情打造“数字座舱”
- 优服务**
 - 行业首家ECC企业控制中心、行业首创6S店模式、量化的数字承诺、研发型服务团队，伴您一生无忧