



## ■ 外观



## ■ 内饰



## ■ 产品参数

整车参数	最大允许总质量 (kg)	25000	驱动电机	电机类型	永磁同步
	整备质量 (kg)	14140		额定功率/转速/扭矩 (kW/r/min/N·m)	250/1800/1330
	整车尺寸 (长*宽*高) (mm)	9300 × 2540 × 3995		峰值扭矩/转速/扭矩 (kW/r/min/N·m)	360/3000/2400
	轴距 (mm)	4250+1350	底盘配置	变速箱	AMT手自一体
	最小转弯直径 (m)	18		前桥	汉德/神力
	最高车速 (km/h)	≥85		后桥	汉德双联桥
	最大爬坡度 (%)	≥40		轮胎	11.00R20
续驶里程 (标载工况, km)	150-180	制动系统	ABS		
动力电池	动力电池类型	磷酸铁锂/水冷	补能配置	补能方式	双枪直流快充
	储能装置总储电量 (kWh)	宁德时代282		补能时间 (min)	≤60

注：由于技术不断更新进步，技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准；另，图片上的机器可能包括附加设备。

## ■ 八大优势



### ■ 低能耗

- 制动能量回收、轻量化设计等手段降低整车能耗，运营成本低，保障客户收益

### ■ 稳爬坡

- 最大功率360kw、最大扭矩2400N·m，爬坡能力超40%

### ■ 极专业

- 流线型斗体结合锥形扩流技术，进8出5，效率为王
- 独有三段式搅拌叶片，出料残余率低至行业最低0.5%

### ■ 轻自重

- 行业首创无副车架结构，专利技术，比友商减重600kg，节能可靠
- 上装驱动一体化设计，采用电机集成式减速机（拥有发明专利），
- 无油泵、马达、散热器、液压管路等，故障点少，产品轻量化



### ■ 长寿命

- 自主研发搅拌筒采用专用高强耐磨钢，寿命提升30%，8年无忧
- 行业最严涉水试验、10000km山区道路试验、30000km强化道路验证，不惧复杂、恶劣路况挑战
- 采用安全性高、寿命长的磷酸铁锂电池

### ■ 多智能

- Truck Link车联网，配备流媒体在线监控、超大中控盲区监控、驾驶员疲劳提醒，车辆行驶安全提升30%

### ■ 驾乘爽

- 四点悬浮驾驶室、高端气浮座椅、超宽卧铺、多功能方向盘、全液晶仪表、12.1寸超大中控屏、LED大灯智能开启，为您倾情打造“数字座舱”

### ■ 优服务

- 行业首家ECC企业控制中心、行业首创6S店模式、量化的数字承诺、研发型服务团队，伴您一生无忧