



# 三一预制件专用运输车

(不含牵引车)

SANY Precast Concrete transport semi-trailer



## 运输能力强

**超大尺寸：**装运能力强，装载空间长9m（6.5m）×高3.75m×宽1.5m。可运输高达3.75米的预制件。

**高效装卸：**采用定制托盘装卸预制件，单次装卸不超过5分钟。

**快速固定：**标配4个可前后移动的液压夹具，可以快速固定不同尺寸的预制件。

## 技术先进

**操控简单：**多路阀控制整车升降，可根据路况随时调整车体高度。

**自适应减震：**采用电液油气悬架系统，满足车辆在任意载荷下的减震需求，大幅度降低运输颠簸。

**节能降耗：**三桥均匀承载，延长轮胎使用寿命。空载可提起第三桥轮胎行驶，有效降低能耗和磨损。

## 安全可靠

**ABS系统：**配备ABS气压制动系统，提高行车安全性。

**驻车可靠：**三桥均带驻车制动，驻车能力是国标的三倍，安全可靠。

**防倾翻：**具备左右桥平衡功能，可抵抗车体侧倾，提高车辆行驶侧向稳定性。





产品型号 Model	SY9401TYC (标准款)	SY9402TYC (短轴款)
半挂车总质量 Perm. Gross vehicle weight	40000 kg	40000 kg
半挂车整备质量 Weight approx	10500 kg	9000kg
有效载荷 Payload when loaded irregularly approx	29500 kg	31000kg
鞍座载重 Perm. Fifth wheel load approx	16000 kg	16000 kg
牵引销型号 Towing pin model	90#	90#
外形尺寸长/宽/高 Outer L/W/ H m	12310/2550/ 3260 mm	9800/2550/3260mm
装货区长/宽 Loading length/width	9000/1530 mm	6500/1530mm
牵引销离地高度 Fifth wheel height	1260-1360 mm	1260-1360 mm
轮胎规格 Tyre Spec	Φ385/65 R22.5	Φ385/65 R22.5
夹具数量 Fixing deviceQty.	标配2对	标配2对
定制托盘数量 (长宽高 L/W/ H 9.5×1.5×3 m) Custom tray Qty.	数量按照客户要求定制	数量按照客户要求定制

