



410充电版搅拌车

SYM5310GJB5BEV

■ 外观



■ 内饰



■ 产品参数

整车参数	最大允许总质量 (kg)	31000	驱动总成	电机类型	永磁同步
	整备质量 (kg)	14980		额定功率/转速/扭矩 (kW/r/min/N·m)	230/2200/1000
	整车尺寸 (长*宽*高) (mm)	10400×2530×3980		峰值功率/转速/扭矩 (kW/r/min/N·m)	360/3000/2400
	轴距 (mm)	1700+3450+1350		变速箱	绿控4AT
	最小转弯直径 (m)	22	底盘配置	前桥	汉德2×5.5T
	最高车速 (km/h)	85		中后桥	汉德2×13T
	最大爬坡度 (%)	≥30		轮胎	钢轮 11R22.5 18PR
	续驶里程 (综合工况, km)	140~170		前悬架/后悬架	钢板弹簧/钢板弹簧
动力电池	动力电池类型	磷酸铁锂/水冷	补能配置	补能方式	双枪直流快充
	储能装置总储电量 (kWh)	亿纬350		补能时间 (min)	≤120

注：由于技术不断更新进步，技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准；另，图片上的机器可能包括附加设备。

■ 八大优势



■ 低能耗
• 制动能量回收、轻量化设计等手段降低整车能耗，运营成本低，保障客户收益

■ 稳爬坡
• 最大功率360kw、最大扭矩2400N·m，爬坡能力超30%

■ 极专业
• 流线形斗体结合锥形扩流技术，进8出5，效率为王
• 独有三段式搅拌叶片，出料残余率低至行业最低的0.5%

■ 轻自重
• 行业首创无副车架结构，专利技术，比友商减重600kg，节能可靠
• 上装驱动一体化设计，采用电机集成式减速机（拥有发明专利），无油泵、马达、散热器、液压管路等，故障点少，产品轻量化



■ 长寿命
• 自主研发搅拌筒采用专用高强耐磨钢，寿命提升30%，8年无忧
• 行业最严涉水试验、10000km山区道路试验、30000km强化道路验证，无惧复杂、恶劣路况挑战
• 采用安全性高、寿命长的磷酸铁锂电池

■ 多智能
• Truck Link车联网，配备流媒体在线监控、超大中控盲区监控、驾驶员疲劳提醒，车辆行驶安全提升30%

■ 驾乘爽
• 四点悬浮驾驶室、高端气浮座椅、超宽卧铺、多功能方向盘、全液晶仪表、12.1寸超大中控屏、LED大灯智能开启，为您倾情打造“数字座舱”

■ 优服务
• 行业首家ECC企业控制中心、行业首创6S店模式、量化的数字承诺、研发型服务团队，伴您一生无忧