

SANY | 426换电重载自卸车 | SYM3312ZZX3BEV



外观



内饰



产品参数

整车参数	最大允许总质量/整备质量 (kg)	31000/21500	驱动电机	电机类型	永磁同步
	整车尺寸 (长*宽*高) (mm)	11000 × 2540 × 3620		额定功率/转速/扭矩 (kW/r/min/N · m)	270/2242/1150
	轴距 (mm)	2000+4200+1400		峰值功率/转速/扭矩 (kW/r/min/N · m)	405/3000/2400
	最小转弯直径 (m)	22		变速箱	AMT手自一体
	最高车速 (km/h)	80		前桥	汉德/神力
	最大爬坡度 (瞬时, %)	≥30		后桥	汉德双联桥
	续驶里程 (标载综合工况, km)	80-120		轮胎	12.00R20
动力电池	货箱尺寸	7000 × 2400 × 1500	制动系统	ABS+ASR	
	动力电池类型	磷酸铁锂/水冷	补能方式	双枪直流快充/换电	
	储能装置总储电量 (kWh)	宁德时代282	补能时间 (min)	≤60 5	

注：由于技术不断更新进步，技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准；另，图片上的机器可能包括附加设备。

八大优势



低能耗

- 制动能量回收、轻量化设计等手段降低整车能耗，运营成本低，保障客户收益

稳爬坡

- 最大功率405kw、最大扭矩2400N · m，爬坡能力超30%

快补能

- 一键换电，高效补能

严密封

- 行业首创无副车架结构（分体式移动硬顶盖）+充气密封，无抛洒外漏，无积料残留



长寿命

- 绿色“芯”动力，无排放升级顾虑，无强制报废风险
- 核心三带你系统防护等级IP68，防尘防水最高等级，积水、扬尘路面不短路、不漏电
- 行业最严涉水实验、10000km山区道路试验、3000km强化道路验证，不惧复杂、恶劣路况挑战

多智能

- Truck Link车联网，配备流媒体在线监控、超大中控盲区监控、驾驶员疲劳提醒，车辆行驶安全提升30%

驾乘爽

- 四点悬浮驾驶室、高端气浮座椅、超宽卧铺、多功能方向盘、全液晶仪表、12.1寸超大中控屏、LED大灯智能开启，为您倾情打造“数字座舱”

优服务

- 行业首家ECC企业控制中心、行业首创6S店模式、量化的数字承诺、研发型服务团队，伴您一生无忧