

三一移动破碎回收设备
三一移动筛分站

品质改变世界
Quality Changes the World

SCSM1860 三一移动筛分站



油电两用

配置进口发电机组,可根据工况选择柴油或者接入市电,强劲节能

高效筛分

三层大型筛网,单层有效筛分面积可达 10.8 平方米,高效筛分

筛分驱动

双侧板电机驱动,稳定可靠,维护简单。

操作智控

智能触屏控制面板,一键启动,操作更简单

智能行走

挖机底盘,无线遥控,无极调速

液压升降

振动筛、主皮带机、细料皮带机均可液压升降,提供足够空间更换筛网

灵活搭配

可与移动反击式破碎站、移动圆锥破碎站等移动破碎设备合理搭配,按需配置筛网,为客户创造最大价值

三一移动破碎回收设备
三一移动筛分站

技术参数

序号	主要参数	单位	数值	备注	序号	主要参数	单位	数值	备注
整机参数					中料输送机				
1	最大处理能力	t/h	300	-	7	皮带宽度	mm	650	-
	整机重量	吨	33.5	-		堆料高度	mm	3500	-
	长×宽×高(运输)	mm	15500×3600×3800	-		功率	KW	5.5	-
筛分系统					细料输送机				
2	筛网层数	层	3	-	8	皮带宽度	mm	1200	-
	长×宽	mm	1800×6000	-		堆料高度	mm	3700	-
	功率	KW	2×7	-		功率	KW	7.5	-
主输送带					动力系统				
3	皮带宽度	mm	1200	-	9	发电机组	KW	80	油电两用
	功率	KW	11	-		品牌	-	沃尔沃	-
转运输送机					行走系统				
4	皮带宽度	mm	500	-	10	功率	KW	37	-
	功率	KW	3	-		行走速度(高/低)	Km/h	0.9/0.4	-
超大料输送机						最大爬坡角度	度	9°	-
5	皮带宽度	mm	650	-		履带轮距×左右中心距	mm	3850×2500	三一挖机履带底盘
	堆料高度	mm	3100-3500	-	操作方式				
	功率	KW	5.5	-	操作屏	-	触摸屏	-	
大料输送机					11	遥控器	-	有线/无线	-
6	皮带宽度	mm	650	含终筛分系统		远程在线升级	-	配备	含在线服务、在线故障诊断、在线程序升级
	堆料高度	mm	3500	含终筛分系统					
	功率	KW	5.5	-					

品质改变世界
Quality Changes the World

售后服务

12127 服务承诺

- 1 刻钟电话微信回复
- 2 小时线上解决问题
- 1 天内恢复临时生产或线下解决问题
- 2 天内常用配件到货或线下解决问题
- 7 天内解决特殊问题

售后服务热线: 400 010 3311



选择三一 一生无忧

三一集团 品牌保障

三一集团是全球领先的装备制造企业，是中国最大、全球第三的工程机械制造商，同时也是世界最大的混凝土机械制造商。2015年被工信部评定为中国“智能制造”首批试点示范企业。

智能制造 精益生产

三一设备的精髓在于高可靠性，引入全球领先的精益制造，执行的是万分之一的偏差淘汰标准，每一道工艺精益求精，让每一件产品都至臻完美。

全球顶尖 研发实力

三一每年将销售收入的7%左右用于研发，拥有国家级技术开发中心和博士后流动工作站，申请专利数量居行业第一，公司先后五次荣获国家级科技大奖。

营销服务 遍布全球

三一业务覆盖全球150多个国家和地区，全国拥有30多个营销服务公司、500多个营销服务网络点、6000多名销售精英。

全产业链 金融服务

三一金融可为购买三一新机设备的客户提供按揭贷款服务，一站式、全流程的金融服务体系，解决您的后顾之忧。

客户至上 完美服务

为提高产品安装交付质量，提升客户满意度，三一为客户专门制定“完美交付”方案。

