



4×2 城建工程电动自卸车 8×4 城建渣土电动自卸车

低能耗 | 高安全 | 高舒适



416城建渣土/207城建工程自卸车



产品参数

爆款416电动自卸车	车型	207电动自卸车
城建渣土	适用场景	五小工程 (小装修、小拆除、小平场、小挖占、小修补)
整车参数		
8x4	驱动形式	4x2
9700x2540x3200	整车尺寸 (mm)	6680x2350x2720
5600x2300x1200	货箱尺寸 (mm)	4000x2200x800
2000+3100+1400	轴距 (mm)	3700
16900	公告整备质量 (kg)	8000
89	最高车速 (km/h)	89
40	最大爬坡度 (%)	30
329平顶	驾驶室	三一新能源窄体驾驶室
底盘参数		
270/405	电机额定/峰值功率 (kW)	110/185
4挡AMT, 手自一体	变速箱	4挡AMT, 手自一体
423	额定电量 (kWh)	141
磷酸铁锂	电池类型	磷酸铁锂
≤80min(SOC:20%-100%, 240kw双枪)	补能时间	≤70min(SOC:20%-100%, 140kw单枪)
940/860/300x(8+4)	车架	250x(8+4)
2x7.5T	前桥	5T
2x16T	中后桥	10T
9.0铝圈, 12R22.5	车轮轮胎	钢圈, 10.00R20
气动双回路, 前后鼓式, ABS	制动系统	气动双回路, 前后鼓式, ABS
U型, 底7边5	货箱	矩形, 底5边4
ASR驱动防滑、扭矩过零保护、车速超限保护、智能补电、 远程锁车、E/P模式切换、360电子后视镜、盲区雷达监测	其他配置	右侧盲区监控、车速超限保护、智能补电、倒车影像、 能量回收调节、PTC加热、冲淋装置 (选装)

如产品配置 (含技术参数) 发生变动, 恕不另行通知, 以交机实物为准。



► 综合能耗降低**8%**,
续航里程可达**260km**



► 抬头显示360电子后视镜
+盲区雷达监测预警+重
载匀速下坡



► 1.三防 (防水防尘防磁)
2.维修方便, 故障率低
3.整车通过**7500km**
强化路试

低能耗
长续航

高安全
有保障

高可靠
更耐造



► 建筑垃圾、砂石建材多种
场景, 冲淋装置实现自清
洗、道路清洗



► 支持车辆右侧**3**米范围内
行人的监测



► 新颖造型、座椅驾乘舒适
性提升**10%**、车内噪声
降低**18%**

一车多用

高安全
有保障

高舒适
更静音

三一重工股份有限公司 地址: 中国湖南长沙经济技术开发区三一工业城

售后服务热线 4008 87 8318

联系方式



关注三一工程车辆
了解更多一手资讯