

打桩锤

产品卖点

- ① 激振力强：采用大扭矩马达，偏振力矩最高可达180N•m，从而实现高效打击；
- ② 打桩效率高：配备派克110液压主马达、普林斯回转马达，功率强，输出稳，打桩效率提升；
- ③ 质量稳定：使用高性能进口减震橡胶块、力士乐+美国SUN液压控制阀组；150mm缸径的油缸牢固锁住系统压力，使得整体质量稳定可靠。

性能参数

项目/型号	Item/Model	Unit	SD150	SD250	SD280	SD300	SD330	SD350	SD400	SD450	SD500	SD550
适用吨位	Matching Vehicle Model	T	12-20	20-25	20-30	30-35	35-40	40-50	40-50	55-70	55-70	55-70
重量	Weight	kg	1300	1900	2000	2600	2800	3100	3360	3400	3700	3900
额定转速	Vibration frequency	rpm	2500	2800	2800	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200
额定激振力	Exciting force	kN	180	265	335	385	420	470	525	560	618	700
工作压力	Pressure	MPa	30	32	32	32	32	32	32	32	32	32
最大桩长	Maximum pile length	m	8	10	12	12	12	15	18	18	21	21
齿轮油用量	Gear oil usage	L	2.8	6.5	6.5	11.5	11.5	14	15.5	15.5	19	20

施工案例

