

滚动筛分斗

产品卖点

- ① 使用寿命长：刀板和侧刀板采用NM400材料，机械强度高，筛分斗使用寿命长；
- ② 筛分效率高：使用大扭矩液压马达，最大输出扭矩可达12700N·m，粉碎效率高；
- ③ 工况适应性强：使用滚动式液压系统，即使湿润材料也可筛分，适用于水道中砾石筛选、沙滩清洁。



性能参数

项目/型号	Item/Model	Unit	SHYMB01	SHYMB02	SHYMB08	SHYMB15	SHYMB16	SHYMB18
适用吨位	Matching Vehicle Mode	T	0.8-2.5	2-4	5-8	11-18	19-28	29-38
重量	Weight	kg	149	260	515	965	1700	2800
抓斗容量	Grab capacity	m ³	0.2	0.4	0.6	0.8	1.2	1.6
开口直径	Opening diamete	mm	580	592	700	1005	1420	1470
马达排量	Motor displacement	L	100	100	1000	64000	64000	82000
传动比	Transmission ratio	/	5.75	5.75	5	45	45	26.5
最大输出扭矩	Maximum output torque	N·m	2000	2000	3500	12700	12700	11500
转速	Rated speed	rpm	30-35	30-35	35-40	30-35	30-35	35-45
驱动流量	Drive flow	L/min	18-20	18-20	40-45	90-100	90-100	90-100
驱动压力	Driving pressure	mPa	10-12	10-12	12-15	18-21	18-22	20-23

施工场景

