

液压吸盘

产品卖点

- ① **作业效率高**: 吸盘直径1-1.2m, 功率达10kW, 一次可吸取6500kg钢球、1200kg钢锭、500kg钢屑;
- ② **使用寿命长**: 采用Q345锰板钢材, 强度高, 耐腐蚀, 经久耐用;
- ③ **安装便利性高**: 采用液压发电机驱动发电, 无需额外安装发动机或改装挖机, 安装操作便利。



性能参数

项目/型号	Item/Model	Unit	SY-1000	SY-1200
适用车型	Matching Vehicle Model	T	18-24	26-30
重量	Weight	kg	1200	1650
直径	Diameter	mm	1000	1200
高度	Height	mm	1110	1090
电压	Voltage	V	220(DC)	220(DC)
冷态电流	Electricity of cold state	A	30	45.5
冷态功率	Power of cold state	kW	7	10
压力	Pressure	Mpa	210	210
流量	Flow	L/min	120-160	130-170
吸力-钢球	Suction-Steel ball	kg	4500	6500
吸力-钢锭	Suction-Steel ingot	kg	650(冷态)/400(热态)	1200(冷态)/900(热态)
吸力-钢屑	Suction-Steel shavings	kg	300(冷态)/250(热态)	500(冷态)/400(热态)

施工场景

