

液压爪钢器

产品卖点

- ① **使用寿命长**：整体结构采用高强度钢板，强度高、耐磨性强；销轴采用42CrMo合金钢，强度、韧性俱佳；油缸采用珩磨管，进口油封，密封性能好，故障率低；抓齿采用锰钼合金材料，高耐磨，抓部增加耐磨条；
- ② **安全性能高**：采用瑞士进口旋转马达，立式马达可实现360°旋转，具有刹车制动功能，安全性能优异；
- ③ **工况适应性强**：爪型设计贴合度高，抓取角度更适合抓取作业；开口尺寸最大2500mm，抓取容量大；斗齿配备尖齿或平齿，可根据抓取物料需求进行选择。



性能参数

| 项目/型号 | Item/Model | Unit | SY-08 | SY-10 |
|-------|------------------------|---------------------|---------|---------|
| 适用车型 | Matching Vehicle Model | T | 20-30 | 24-30 |
| 重量 | Weight | kg | 1800 | 2000 |
| 开口 | Opening | mm | 2100 | 2500 |
| 驱动压力 | Driving pressure | kgf/cm ² | 280 | 350 |
| 驱动流量 | Driving flow | L/min | 200-220 | 220-260 |
| 高度 | Height | mm | 2070 | 2520 |
| 3爪宽度 | Width of 3 claw | mm | 820 | 940 |
| 2爪宽度 | Width of 2 claw | mm | 560 | 630 |

施工场景

