

鹰嘴剪

产品卖点

- ① **工作效率高**: 旋转使用进口柱塞式马达, 扭矩大、转速快, 实现高效剪切;
- ② **使用寿命长**: 壳体采用进口Hardox 400钢材, 韧性高、更耐磨; 销轴使用40CrNiMo合金钢, 强度高, 韧性好; 刀片采用德国进口合金钢, 抗高温、耐变形; 油封使用NOK品牌, 抗老化性强, 使用寿命大大提升;
- ③ **安全性能强**: 旋转马达自带减速机、刹车盘, 具有良好刹车解除功能, 操作安全可靠。



性能参数

项目/型号	Item/Model	Unit	SY-280	SY-380	SY-430	SY-480
适用车型	Matching Vehicle Model	T	20-28	22-40	30-48	32-50
重量	Weight	kg	2100	3500	4650	5150
开口	Opening	mm	485	600	700	780
剪切深度	Cutting depth	mm	525	680	720	790
驱动压力	Driving pressure	kgf/cm ²	320-350	320-350	320-350	320-350
开合周期	Cycle time	sec	8	10	13	13
最大剪切力	Maximum cutting force	T	780	1050	1375	1380
高度	Height	mm	2880	3350	3700	3800
长度	Length	mm	950	1120	1400	1430
宽度	Width	mm	650	750	820	820

施工案例

