

BT系列铣挖机

产品卖点

- ① **铣挖效率高**：配备进口滚子链条，传递扭矩大；可根据功率大小选配双马达驱动，在外形不变的基础上获得更高的功率；
- ② **维护频率低**：箱体内部采用齿轮油润滑，并设有链条张紧装置，保证链条寿命，降低维修成本；
- ③ **使用寿命长**：箱体采用低碳合金钢Q390B焊接加工而成，并在耐磨部位设有耐磨板，强度高，更耐磨；自带防冲击阀块总成，进口阀芯，有效防止铣挖机超载超压运转。



性能参数

项目/型号	Item/Model	Unit	SY-BT20C	SY-BT40	SY-BT55	SY-BT80	SY-BT150	SY-BT190	SY-BT300	SY-BT540
适用车型	Matching Vehicle Model	T	1.5-3.5	6-10	8-15	8-12	20-40	42-50	50-65	65-125
重量	Weight	kg	62	200	500	222.5	1850	2443	2463	5420
工作压力	Pressure	Bar	280	350	350	350	350	350	350	350
额定转速	Rated speed	rpm	75-100	70-100	60-90	70-80	70-80	50-60	50-60	40-50
流量	Flow	L/min	24-32	37-52	56-84	150-170	245-280	350-370	530-550	780-820
最大功率	Maximum power	kW	16.5	29	41	58	110	140	220	400
最大扭矩	Maximum torque	N·m	1492	2933	5205	10600	19473	37830	46990	137160
最大截剖力	Maximum cross section force	kN	11	16.3	23.4	61.7	54.1	104.1	129.4	296
截齿数量	Number of picks	pcs	50	28	44	28	56	54	54	76

施工场景

