

BM系列铣挖机

产品卖点

- ① **工作效率高**：液压马达直接驱动，体积功率比小，传动效率更高；
- ② **使用寿命长**：焊接壳体使用低碳合金钢Q390B，强度高，耐冲击；自带防冲击阀块总成，进口SUN阀芯，有效的防止铣挖机超载超压运转；截齿、截齿座采用进口肯纳品牌，耐磨性更强；
- ③ **工况适应性强**：可根据工况选配铣挖鼓。中低硬度岩石选用“破碎滚筒”，中硬至硬岩和混凝土选用“螺旋滚筒”。



性能参数

项目/型号	Item/Model	Unit	SY-BM40	SY-BM95	SY-BM150
适用车型	Matching Vehicle Model	T	8-12	18-25	26-38
重量	Weight	kg	411	1155	1429
工作压力	Pressure	Bar	350	350	350
额定转速	Rated speed	rpm	75-85	70-80	65-75
流量	Flow	L/min	60-80	200-220	300-320
最大功率	Maximum power	kW	29	70	110
最大扭矩	Maximum torque	N·m	3570	14272	21376
最大截割力	Maximum cross section force	kN	17	44.2	63.2
截齿数量	Number of picks	pcs	56	64	60

施工场景



路面铣刨



岩石冻土开挖