

带吸盘粉碎钳

产品卖点

- ① **作业效率高：**配备倒置油缸和加速阀，开合速度快，粉碎力大，鳄齿结构强化和优化分布设计，中央粉碎力可达95T，尖端粉碎力65T，同时具备粉碎和电磁吸盘功能，在粉碎的同时最大可吸取480kg钢锭或150kg钢屑；
- ② **使用寿命长：**壳体结构采用进口Hardox 500钢材，强度高、耐磨性强；销轴采用42CrMo合金钢，内置油道，强度、韧性俱佳；刀块采用耐磨合金钢，抗高温、耐变形；
- ③ **操作便利性强：**配备独立便捷式手工开关控制吸盘吸、放动作，操作安全简便。



性能参数

项目/型号	Item/Model	Unit	SY-220	SY-300
适用车型	Matching Vehicle Mode	T	20-24	26-30
重量	Weight	kg	1800	2300
开口	Opening	mm	705	850
中央粉碎力	Middle crushing force	T	80	95
尖端粉碎力	Tip crushing force	T	55	65
驱动压力	Driving pressure	kgf/cm ²	300	300
驱动流量	Driving flow	L/min	200-250	200-250
DC24V吸盘起重能力-钢锭	Suction capacity -Steel ingot	kg	200(冷态)/120(热态)	480(冷态)/250(热态)
DC24V吸盘起重能力-切削	Suction capacity -Steel shavings	kg	60(冷态)/50(热态)	150(冷态)/130(热态)
深度	Depth	mm	800	920
长度	Length	mm	2130	2400
宽度	Width	mm	600	800

施工场景

