

液压快换

产品卖点

- ① **结构强度大**：主板板材采用国内大型钢厂生产的Q355锰钢板，主板厚度优于市场；
- ② **适配范围广**：型谱全，给各类型号挖机属具的更换带来更多便利；
- ③ **安全性能高**：进出油口配置双向溢流阀，高压油缸具备自锁功能，可防止在使用中泄压，从而保护使用安全；
- ④ **使用寿命长**：所有销轴孔皆通过数控机床精加工，同心度好，不易发生偏载受力；销轴采用40CrMo调质处理，更加耐磨，增加设备使用寿命。



性能参数

项目/型号	Item/Model	Unit	SY-16	SY-26	SY-35	SY-50	SY-60	SY-70	SY-90	SY-135	SY-215	SY-265	SY-305	SY-385	SY-500
适用车型	Matching Vehicle Model	T	1.6	2.6	3.5	5	6	7	9	13.5	21.5	26.5	30.5	38.5	50
重量	Weight	kg	20.5	34.8	34.8	58.1	90	92	100	210	347	464	475	680	809
最小工作压力	Minimum working Pressure	MPa	20	20	20	20	20	25	25	30	30	30	30	30	30
最大工作压力	Maximum working Pressure	MPa	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40

施工场景

