

液压手腕

产品卖点

- ① **施工范围广**：可左右各45°摆动和左右360°旋转，执行多角度作业任务，无需改变挖掘机位置；
- ② **工作效率高**：通过摆动和旋转复合动作定位属具，在狭窄空间内灵活作业，复合动作速度配比合理，使动作更连贯更顺畅；
- ③ **安全性能强**：装配前销锁止、前销锁钩，使得更换属具更安全；
- ④ **经济性好**：部件采用铸钢材质，集成度高，整体布置紧凑，重量轻，挖掘力损失小，使挖机省油更高效。



性能参数

| 项目/型号 | Item/Model | Unit | SY-12 | SY-20 | SY-26 | SY-32 |
|---------|-------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 适用车型 | Matching Vehicle Model | T | 7 | 13 | 20 | 20-30 |
| 重量 | Weight | kg | 1212 | 1937 | 1777 | 2141 |
| 工作压力 | Pressure | Bar | 200 | 200 | 200 | 210 |
| 流量 | Flow | L/min | 90 | 120 | 120 | 120-140 |
| 摆动角度及力矩 | Swing angle & Torque | °/kN·m | ±45/29 | ±45/47 | ±45/61 | ±45/73 |
| 旋转角度及力矩 | Rotation angle & Torque | °/kN·m | ±360/5.4 | ±360/8.8 | ±360/8.8 | ±360/9.8 |

施工场景

