

滚动筛分斗

产品卖点

- ① **筛分效率高：**使用大功率液压马达，转速高、扭矩大，筛分范围广，效率提升明显；
- ② **使用寿命长：**结构耐磨性能提升，耐磨材料分布设计，降低磨损；
- ③ **工况适应性强：**滚动式筛分系统，马达速度适应范围广，多筛分孔径定制化选择，物料应用范围广。



性能参数

项目/型号	Item/Model	Unit	SY-01	SY-02	SY-08	SY-15	SY-16	SY-18
适用车型	Matching Vehicle Model	T	0.8-2.5	2-4	5-8	11-18	19-28	29-38
重量	Weight	kg	149	260	515	965	1700	2800
抓斗容量	Grab capacity	m³	0.2	0.4	0.6	0.8	1.2	1.6
开口直径	Opening diamete	mm	580	592	700	1005	1420	1470
最大输出扭矩	Maximum output torque	N•m	2000	2000	3500	12700	12700	11500
转速	Rated speed	rpm	30-35	30-35	35-40	30-35	30-35	35-45
驱动流量	Drive flow	L/min	18-20	18-20	40-45	90-100	90-100	90-100
驱动压力	Driving pressure	mPa	10-12	10-12	12-15	18-21	18-22	20-23

施工场景

