

螺旋钻

产品卖点

- ① 工况适应性强：采用美国进口伊顿液压马达，扭矩强劲；多级减速机灵活操作，适应各种土层的钻进工作；
- ② 钻机使用寿命长：钻杆和托架皆采用Q345锰钢，质地轻、耐磨性好；钻齿采用锰钼合金材料，钻机使用寿命大大的提升；
- ③ 环境耐候性强：整体框架均使用高强度钢材制造，具备极强的防冲击碰撞能力和耐寒能力，在高强度高寒冷的施工作业中保持优异性能。



性能参数

项目/型号	Item/Model	Unit	SY-30	SY-60	SY-80	SY-150	SY-200
适用车型	Matching Vehicle Model	T	1.5-4	5-7	5-8	9-18	18-23
重量	Weight	kg	164	200	230	260	330
额定转速	Rated speed	rpm	45	40	40	30	30
流量	Flow	L/min	1320	1670	2000	4500	5040
最大功率	Maximum power	kW	14	16.7	25	26	40
总排量	Total displacement	ml/r	1320	1670	2000	4500	5040
工作压力	Pressure	Mpa	18	16	16	16	15
额定扭矩	Rated torque	N•m	3000	4000	6000	8000	22800
间歇扭矩	Intermittent torque	N•m	3600	5000	7200	10000	15000

施工场景

