鹰嘴剪

产品卖点

① 工作效率高: 旋转使用进口柱塞式马达, 扭矩大、转速快, 实现高效剪切;

② 使用寿命长: 壳体采用进口Hardox 400钢材, 韧性高、更耐磨; 销轴使用 40CrNiMo合金钢, 强度高, 韧性好; 刀片采用德国进口合金 钢, 抗高温、耐变形; 油封使用NOK品牌, 抗老化性强, 使用

寿命大大提升;

③ 安全性能强:旋转马达自带减速机、刹车盘,具有良好刹车解除功能,操作安全可靠。



性能参数

| 项目/型号 | ltem/Model | Unit | SY-280 | SY-380 | SY-430 | SY-480 |
|-------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 适用车型 | Matching Vehicle Model | Т | 20-28 | 22-40 | 30-48 | 32-50 |
| 重量 | Weight | kg | 2100 | 3500 | 4650 | 5150 |
| 开口 | Opening | mm | 485 | 600 | 700 | 780 |
| 剪切深度 | Cutting deepth | mm | 525 | 680 | 720 | 790 |
| 驱动压力 | Driving pressure | kgf/cm² | 320-350 | 320-350 | 320-350 | 320-350 |
| 开合周期 | Cycle time | sec | 8 | 10 | 13 | 13 |
| 最大剪切力 | Maximum cutting force | Т | 780 | 1050 | 1375 | 1380 |
| 高度 | Height | mm | 2880 | 3350 | 3700 | 3800 |
| 长度 | Length | mm | 950 | 1120 | 1400 | 1430 |
| 宽度 | Width | mm | 650 | 750 | 820 | 820 |

施工案例



